

PrestandadeklARATION

Nr 01 KI200 wood wool panels acoustic

1. PRODUKTTYP:

Cementbunden träull för tak- och väggbeklädnad

2. PRODUKTIDENTIFIERING:

KI200-plattor i ultrafin och fin struktur i naturträ, FUTURECEM™ naturgrå och målade – brandskyddsklass B-s1,d0

3. AVSEDD ANVÄNDNING FÖR BYGGPRODUKTEN:

Tak- och väggbeklädnad för inomhusbruk, antingen för direkt installation (EN 13168) eller som upphängda takplattor (EN 13964)

4. TILLVERKARENS NAMN OCH ADRESS:

Troldtekt A/S
Østergade 37, Troldhede
DK-6920 Videbæk

5. BEHÖRIG REPRESENTANTS NAMN OCH ADRESS:

Ej relevant

6. SYSTEM FÖR BEDÖMNING OCH FORTLÖPANDE KONTROLL AV BYGGPRODUKTENS PRESTANDA (AVCP):

AVCP-system 1

7. MEDDELAT ORGAN, VID RELEVANS:

Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Meddelandenr 0615

har utfört
Produktcertifiering

under system
AVCP-system 1

and issued
EU – intyg om kontinuitet för produktprestanda
0615 – CPR – 222958G
0615 – CPR – 80474G


8. DEKLARERADE PRESTANDA

EGENSKAP/KRAV	KI200 WOOD WOOL PANELS	REFERENS
Standard	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2012 +A1:2015
Värmeledningsförmåga	0.083 W/mK	
Längd	L4	
Bredd	W2	
Tjocklek	T2	
Rätvinklighet	S2	
Tryckpåkänning eller hållfasthet	CS(10)300	
Densitet	NPD	
Kompatibilitet med andra material	CI3	
Dim.stabilitet	NPD	
Brandklassning	B-s1,d0	


EGENSKAP/KRAV	KI200 WOOD WOOL PANELS	REFERENS
Standard	WW-EN 13964	DS/EN 13964:2014
Värmeledningsförmåga	0.083 W/mK	
Brandklassning	B-s1,d0	
Utsläpp av asbest	Inget innehåll	
Utsläpp av formaldehyd	E1	
Böjhållfasthet	Klass D, ingen belastning	
Ljudabsorption	NPD	
Hållbarhetsexponering	Klass D	

9. PRESTANDA FÖR DEN PRODUKT SOM DEFINIERAS I PUNKTERNA 1 OCH 2 ÖVERENS-STÄMMER MED PRESTANDA SOM DEKLARERAS I PUNKT 8.

Denna prestandadeklaration utfärdas under odelat ansvar av tillverkaren som definieras i punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:


Michael Heeager Nystrup
CEO

Tranbjerg, 2026.03.16



Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tel. +45 8747 8100
www.ki200.com