

Vyhlásenie o výkone

Č. 01 KI200 wood wool panels acoustic

1. TYP VÝROBKU:

Stropné a stenové obklady z drevnej vlny lepenej cementom.

2. IDENTIFIKÁCIA VÝROBKU:

Panely KI200 s ultra jemnou a jemnou štruktúrou v prírodnom dreve, FUTURECEM™ prírodná sivá a farebná – reakcia na oheň B-s1, d0.

3. ÚČEL/-Y POUŽITIA STAVEBNÉHO VÝROBKU:

Vnútorné stropné a stenové obklady používané buď na priamu inštaláciu (EN 13168) alebo ako zavesené stropné panely (EN 13964).

4. NÁZOV A ADRESA VÝROBCU:

Troldtekt A/S
Østergade 37, Trolhede
DK-6920 Videbæk

5. NÁZOV A ADRESA AUTORIZOVANÉHO ZÁSTUPCU:

Netýka sa

6. SYSTÉM ALEBO SYSTÉMY NA POSUDZOVANIE A OVEROVANIE STÁLOSTI VÝKONU VÝROBKU (AVCP):

Systém AVCP 1

7. NOTIFIKOVANÝ ORGÁN, AK JE TO RELEVANTNÉ:

Bureau Veritas Certification Denmark A/S
Oznámenie č. 0615

vypracoval
Certifikácia výrobku

podľa systému
Systém AVCP 1

a vydal
ES – Osvedčenia o stálosti výkonu
0615 – CPR – 222958G
0615 – CPR – 80474G


8. VYHLÁSENÝ VÝKON:

VLASTNOSTĚ/POŽIADAVKA	KI200 WOOD WOOL PANELS	REFERENCIA
Norma	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2012 +A1:2015
Tepelná vodivost	0.083 W/mK	
Dĺžka	L4	
Šírka	W2	
Hrúbka	T2	
Pravouhlosť	S2	
Tlakové zaťaženie alebo pevnosť	CS(10)300	
Hustota	NPD	
Kompatibilita s inými materiálmi	CI3	
Stab. roz.	NPD	
Reakcia na oheň	B-s1,d0	

VLASTNOSTĚ/POŽIADAVKA	KI200 WOOD WOOL PANELS	REFERENCIA
Norma	WW-EN 13964	DS/EN 13964:2014
Tepelná vodivost	0.083 W/mK	
Reakcia na oheň	B-s1,d0	
Uvoľňovanie azbestu	Žiadny obsah	
Uvoľňovanie formaldehydu	E1	
Pevnosť v ťahu v ohybe	Trieda D bez záťaže	
Absorpcia hluku	NPD	
Trvanlivosť pri expozícii	Trieda D	


9. VÝKON VÝROBKU IDENTIFIKOVANÝ V BODOCH 1 A 2 JE V SÚLADE S VYHLÁSENÝM VÝKONOM V BODE 8:

Toto vyhlásenie o výkone sa vydáva na výlučnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4. Podpísané za výrobcu a v jeho mene:



Michael Heeager Nystrup
CEO

Tranbjerg, 2026.03.16



Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tel. +45 8747 8100
www.ki200.com