

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 01 KI200 wood wool panels acoustic

1. RODZAJ PRODUKTU:

Sufit i okładzina ścienna z wełny drzewnej cementowanej

2. IDENTYFIKACJA PRODUKTU:

Płyty KI200 o bardzo drobnej, ultradrobnej i drobnej strukturze z naturalnego drewna, FUTURECEM™ naturalny szary i malowany - reakcja na ogień B-s1,d0.

3. PRZEZNACZENIE PRODUKTU BUDOWLANEGO:

Wewnętrzne okładziny sufitowe i ścienne stosowane do montażu bezpośredniego (EN 13168) lub jako panele sufitowe podwieszane (EN 13964).

4. NAZWA I ADRES PRODUCENTA:

Troldtekt A/S
Østergade 37, Trolhede
DK-6920 Videbæk

5. NAZWA I ADRES UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA:

Nie dotyczy

6. SYSTEM LUB SYSTEMY DO OCENY I WERYFIKACJI STAŁEJ WYDAJNOŚCI PRODUKTU (AVCP):

System AVCP 1

7. JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA, JEŚLI DOTYCZY:

Certyfikacja Bureau Veritas Denmark A/S
Powiadomienie nr 0615

Wykonano
Certyfikację produktu

pod systemem
System AVCP 1

Wydano dnia
Certyfikaty zgodności WE
0615 – CPR – 222958G
0615 – CPR – 80474G


8. DEKLARACJA WYDAJNOŚCI

WŁAŚCIWOŚĆ/WYMAGANIE	KI200 WOOD WOOL PANELS	REFERENCJE OBIEKTÓW
Norma	WW-EN 13168	DS/EN 13168:2012 +A1:2015
Przewodność cieplna	0.083 W/mK	
Długość	L4	
Szerokość	W2	
Grubość	T2	
Kwadratura	S2	
Napężenie ściskające lub wytrzymałość	CS(10)300	
Gęstość	NPD	
Kompatybilność z innymi materiałami	CI3	
Wymiary Stab.	NPD	
Reakcja na ogień	B-s1,d0	

WŁAŚCIWOŚĆ/WYMAGANIE	KI200 WOOD WOOL PANELS	REFERENCJE OBIEKTÓW
Norma	WW-EN 13964	DS/EN 13964:2014
Przewodność cieplna	0.083 W/mK	
Reakcja na ogień	B-s1,d0	
Uwolnienie azbestu	Brak treści	
Uwolnienie formaldehydu	E1	
Wytrzymałość na rozciąganie	Klasa D bez obciążenia	
Redukcja hałasu	NPD	
Okres trwałości	Klasa D	

9. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE PRODUKTU OKREŚLONE W PUNKTACH 1 I 2 SĄ ZGODNE Z DEKLAROWANYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI UŻYTKOWYMI W PUNKCIE 8.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 4. Podpisano w imieniu producenta przez:


Michael Heeager Nystrup
CEO

Tranbjerg, 2026.03.16



Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J
Tel. +45 8747 8100
www.ki200.com